

17、油剂调配装置

序号	设备名称	详细型号规格及技术数据	单位	数量	材料	设备制造厂或图纸来源
1	油剂调配槽	JR3440 工作尺寸: $\Phi 1300 \times 2010$, 有效容积为 2.0m^3 , 带搅拌器, 夹套加热	台	4	不锈钢	太平洋
2	油剂稀释槽	JR3780 工作尺寸: $\Phi 2600 \times 2691$, 有效容积为 12m^3 , 带搅拌器	台	2	不锈钢	太平洋
3	油剂输送泵	离心泵 H=45m, Q=25m ³ /h	台	2	不锈钢	上海宏东泵业
4	油剂输送泵	离心泵 H=45m, Q=5m ³ /h	台	2	不锈钢	上海宏东泵业
5	油剂输送泵	离心泵 H=45m, Q=25m ³ /h	台	2	不锈钢	上海宏东泵业
6	油剂输送泵	离心泵 H=45m, Q=5m ³ /h	台	1	不锈钢	上海宏东泵业
7	篮式过滤器	DN65, 300目	台	1	不锈钢	太平洋
8	篮式过滤器	DN65, 300目	台	2	不锈钢	太平洋
9	篮式过滤器	DN50, 300目	台	2	不锈钢	太平洋
10	油剂调配槽	JR3779 工作尺寸: $\Phi 1300 \times 2310$, 有效容积为 2.5m^3 , 带搅拌器, 夹套加热	台	5	不锈钢	太平洋
11	油剂稀释槽	JR3780 工作尺寸: $\Phi 2600 \times 2691$, 有效容积为 12m^3 , 带搅拌器	台	4	不锈钢	太平洋
12	油剂稀释槽	JR3781 工作尺寸: $\Phi 2000 \times 2614$, 有效容积为 6m^3 , 带搅拌器	台	3	不锈钢	太平洋
13	油剂输送泵	离心泵 H=45m, Q=25m ³ /h	台	2	不锈钢	上海宏东泵业
14	油剂输送泵	离心泵 H=45m, Q=25m ³ /h	台	1	不锈钢	上海宏东泵业
15	篮式过滤器	DN65, 300目	台	2	不锈钢	太平洋
16	篮式过滤器	DN65, 300目	台	1	不锈钢	太平洋
17	电子磅秤		台	1		
18	齿轮泵	CB-B32 1.5Kw, Q=32L/min	台	2		
19	油剂调配控制系统	TP270	套	1		西门子
20	前纺油剂高位槽	V=14m ³	个	4	不锈钢	太平洋
21	前纺油剂高位槽	V=8m ³	个	4	不锈钢	太平洋
22	后纺浓油剂高位槽	体积为14m ³ 配搅拌器	台	2	不锈钢	
23	后纺稀油剂高位槽	体积为14m ³	台	2	不锈钢	
24	后纺油剂高位槽	体积为6m ³	台	2	不锈钢	

油剂间钢平台

位置	钢材名称	规格型号	数量	理论重量 (kg/m或 kg/m ²)	重量 (kg)	备注
	花纹钢板	$\delta = 5\text{mm}$	340m ²	40.5	13770	
	镀锌格栅板	G253/40/100	120m ²	26.5	3180	
	工字钢	18#	38m	24.143	917.434	
		22#	10m	33.07	330.7	
		25#	85m	38.105	330.7	
		HW200×200	121m	50.5	6110.5	

油剂间	H型钢	HN300×150	35m	37.3	1305.5	
		HN400×200	25m	66	1650	
	槽钢	10#	220m	10	2200	
		20#	316m	22.637	7153.292	
		28#	70m	31.427	2199.89	
	角铁	70×5	113m	5.397	609.861	
	钢管	∅48×3	285m	3.33	949.05	
	合计		460m ²		40.70T	

注：本资产包仅包含油剂间钢平台，不含前、后纺高位槽钢平台，不含油剂输送及其他管道。